

TUOTTEET

VALAISINMUUNTAJAT

- kiinteä tai siirrettävä malli
- tehoalue 24-720 VA
- 230V ~50Hz, ensiö/11,5-24V toisio
- eristysluokka II
- kotelointiluokka IP 22-44
- suojattu
 - oikosuluilta
 - ylikuormitukselta
- yksittäissuojatut lähdöt
- valodiodit osoittavat lauenneen sulakkeen
- 1-6 toisioilähtöä
- himmennettävät
- valmistusstandardi EN 61558
- hyväksynnät: S, N, D, F, VDE

SUOJAMUUNTAJAT

- kiinteä tai siirrettävä malli
- ohjaus- ja säätötekniikkaan, hälytysjärjestelmiin, lattialämmitykseen, laiterakenteisiin jne.
- tehoalue 24-720 VA
- 230V ~50Hz ensiö/6-48V toisio
- eristysluokka II
- kotelointiluokka IP 22-44
- suojattu oikosuluilta ja ylikuormitukselta
- valmistusstandardi EN 61558
- hyväksynnät: S, N, D, F, VDE

RENGASSYDÄNMUUNTAJAT

- tehoalue 20-1000 VA
- 230V ~50Hz ensiö/6-48V toisio
- eristysluokka II

ELEKTRONISET MUUNTAJAT

- tehoalue 50-250 W
- sisäänrakennettavaksi tai erilleen
- 230V ~50Hz, ensiö/11,5V toisio
- eristysluokka II
- suojattu
 - oikosuluilta
 - ylikuormitukselta
- himmennettävät
- hyväksynnät: TÜV, EMC

PISTOLIITÄNTÄISET MUUNTAJAT

- tehoalue 20-50 VA
- 230V ~50Hz, ensiö/11,5-24V toisio
- eristysluokka II
- toisioilähtö
 - DIN-liitin
 - johtokela DIN-pistokkeella
- hyväksynnät: S, N, D, F, TÜV, GS

KOTELOIDUT MUUNTAJAT

KOHDEVALOILLE

- tehoalue 20-50 VA
- 230V ~50Hz, ensiö/11,5V toisio
- sovittimelle tai uppoasennukseen
- ripustusputkella 100-500 mm tai ilman
- valmistusstandardi EN 60742
- hyväksynnät: S, N, D, F



Vadsbo Transformatorer ab

Hildedalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO