

**Elektroniska HF-don för T-5 och T-8 lysrör i effekter från 1x18 W till 1x80 W , 2x18 W till 2x58 W, 3x18 W samt 4x18 W.
Konstantströmfunktion.
Överspänningsskydd 350 V.
Primärspänning 220-240 V AC .
ENEC-certifierade.**

HF-DON BTL
1x18 - 1x80W
2x18 - 2x58W
3x18W
4x18W



1x				2x			
Art. nummer	Lamp effekt (W)	Lamptyp	Koppling	Art. Nummer	Lamp effekt (W)	Lamptyp	Koppling
V-35BTL118/I	1x18	T8	G13	V-35BTL218/I	2x18	T8	G13
V-35BTL130/I	1x30	T8	G13	V-35BTL230/I	2x30	T8	G13
V-35BTL136/I	1x36	T8	G13	V-35BTL236/I	2x36	T8	G13
V-35BTL138/I	1x38	T8	G13	V-35BTL238/I	2x38	T8	G13
V-35BTL158/I	1x58	T8	G13	V-35BTL258/I	2x58	T8	G13
V-35BTL114	1x14	T5	G5	V-35BTL214	2x14	T5	G5
V-35BTL118	1x18	T8	G13	V-35BTL218	2x18	T8	G13
V-35BTL121	1x21	T5	G5	V-35BTL221	2x21	T5	G5
V-35BTL124	1x24	T5	G5	V-35BTL224	2x24	T5	G5
V-35BTL128	1x28	T5	G5	V-35BTL228	2x28	T5	G5
V-35BTL135	1x35	T5	G5	V-35BTL235	2x35	T5	G5
V-35BTL136	1x36	T8	G13	V-35BTL236	2x36	T8	G13
V-35BTL139	1x39	T5	G5	V-35BTL239	2x39	T5	G5
V-35BTL149	1x49	T5	G5	V-35BTL249	2x49	T5	G5
V-35BTL154	1x54	T5	G5	V-35BTL254	2x54	T5	G5
V-35BTL158	1x58	T8	G13	V-35BTL258	2x58	T8	G13
V-35BTL180	1x80	T5	G5	V-35BTL280	2x80	T5	G5
3x				4x			
V-35BTL318	3x18	T8	G13	V-35BTL418	4x18	T8	G13

Vadsbo Transformatörer ab
Hilledalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

HF-DON BTL				
Typ	BTL 1x	BTL 2x	BTL 3x	BTL 4x
Spänning, prim. AC Frekvens	230V 50-60 Hz	230V 50-60 Hz	220-240V 50-60 Hz	230V 50-60 Hz
Effektfaktor λ	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
Konstantström- funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Varmstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Mått: (mm) B H L	31 29 237/280/350	31 29 273/360	40 30 415	40 30 415
Vikt: (g)	150/160/180	160/180		
Skydd mot (autom. återställning) - urkopplad lampa - felaktig lampa - förbrukad lampa - överspänning 350V	Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja	Ja Ja Ja Ja
Skyddsklass	I	I	I	I
Kapslingsklass	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Omgivningstemp. (Ta)	-15 ÷ +50°C	-15 ÷ +50°C	-15 ÷ +55°C	-25 ÷ +60°C
Test temp. (Tc)	70°C	70°C	70°C	70°C
Tillverkningsnorm Säkerhet Funktion Transienter EMC EMC	EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547	EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547	EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547	EN60928 EN60929 EN61000-2-3 EN55015 EN61547
Godkännanden	CE/VDE/EMC/ENEC	CE/EMC/ENEC	CE/EMC/ENEC	CE/EMC/ENEC
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja	Ja	Ja	Ja
Godkänd för inbyggnad	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning, prim.	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²
sek.	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²

Vadsbo Transformatorer ab

Hildedalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com



HF-DON BTL

MÅTTSKISS OCH KOPPLINGSSCHEMA

