

Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED 12, 24 eller 28 Vdc. 220-240 Vac primärt. Kortslutnings-, överbelastnings- och överhettningsskydd. Med mjukstart.

ELEKTRONISKA DRIFTSDON MED KONSTANTSPÄNNING FÖR LED 12, 24 ELLER 28 Vdc 5,10, 15, 20 OCH 70 W



Vadsbo Transformatorer ab
Hildedalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

Effekt:	5 W	10 W	15 W	20 W	70 W
Beteckning	SLT5-12VS	DC LED LS	SLT15-12V	DC LED EFR	DC LED ST1
E-nummer:	79 841 00	79 841 01 79 841 02 79 841 03	79 841 04 79 841 05	79 841 06	79 841 09
Artikel nr.	V-3600512	V-3601012 V-3601024 V-3601028	V-3601512 V-3601524	V-3602024	V-3607024
Spänning, prim. Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac
Sekundär, Vdc	12	12/24/28	12/24	24	24
Belastning:	5 W	10 W	0,7-15 W	1-20 W	70 W
Omgivn. temp. max.(ta)	+ 35 °C	-25+50 °C	+ 40 °C	0+50 °C	-40+45 °C
Test temp. (tc)	60°C	70°C	75°C	75°C	90°C
Mått: L	77 mm	76 mm	120 mm	145 mm	248 mm
B	45 mm	36 mm	45 mm	55 mm	60 mm
H	21 mm	18 mm	20 mm	19 mm	49 mm
Vikt: gram	50	50	75	100	300
Skyddsklass:	II	II	II	II	II
Kapslingsklass:	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 67
hölje: Termoplast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
färg:	Vit	Vit	Vit	Vit/Svart	Svart
Skydd					
kortslutning:					
Autom. återställn.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
överbelastning: -"-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
överhettning: -"-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
mjukstart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tillverkningsnorm	EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-11 EN-61547 EN 55015 EN 61000-3-2	EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-11 EN-61547 EN 55015 EN 61000-3-2	EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-11 EN-61547 EN 55015 EN 61000-3-2	EN 61558-1 EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-11 EN 55015 EN 61000-3-2	EN 61558-1 EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-11 EN 55015 EN 61000-3-2
Godkännanden	S/CE	VDE/CE/ENEC	VDE/CE	VDE/CE/ENEC	VDE/CE
EMC-krav: uppfyllda	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning					
primär:	dubbelisol. 2- ledarkabel	dubbelisol. 2- ledarkabel	skruvplint	skruvplint	dubbelisol. 2- ledarkabel
prim: skruvplint, area					
prim: vidarekoppling 230V	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
sek:	enkel isol. kablar	enkel isol. kablar	skruvplint	skruvplint	dubbelisol. 2- ledarkabel
sek: skruvplint, area			2,5 mm ²	2,5 mm ²	
Dimring:					
1-10 V potentiometer	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Användningsområde					
för inbyggnad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
för friliggande bruk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja