

**Switchad plug-in adapter.
Hög tillförlitlighet.
Brett inspänningsområde.
Kortslutningsskyddad.
Internationella
godkännanden.
18 W, 24V_{DC}**

SWITCHAD PLUG-IN ADAPTER

**18 W
24V_{DC}**



Vadsbo Transformatorer ab
Hilledalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

Effekt:	18 W
Beteckning Artikel nr.	KWM020-24M V-3001824KWM
Ingångsdata ingångsspänningsområde AC val av ingångsspänning ingångsfrekvens ingångsström vid full last AC 230 startström primärsäkring hålltid vid nätbortfall	90-264 VAC autom. 47-63 Hz 0,2 A < 60 Amp peak ja 40mS Min
Utgångsdata utgångseffekt DC utgångsspänning DC utgångsspänning tolerans rippel utgångsström vid full last verkningsgrad	18 W 24 V +/- 2 % Max 240mVpp 0,75 A > 82%
Skydd mot kortslutning överlast överspänning	Ja, autostart Ja, pulse mode med autorecovery Ja, 105 – 145 % med autorecovery
Allmänna data arbetstemperatur förvaringstemperatur fuktighet skyddsklass hölje mått L B H Vikt	0 till + 30°C -10 till +70°C 20 % till 90 % RH II termoplast 74 mm 50 mm 41 mm 130 gram
Godkännanden elsäkerhet EMC, emission EMC,immunitet	EN60950/CE/TÜV EN55022 EN-61000/55020
Anslutning primär, sekundär	EU-kontakt 180 cm SPT-1 20AWGx2C DC-plug YD5,5 mm, ID 2,1 mm med + i mitten
MTBF (Meantime Between Failure)	100 000 timmar vid full last och +25°C omgivningstemperatur