

**Okapslade 1-fas
likriktartransformatorer 12-72 W**
som ger ofiltrerad och oreglerad
likspänning 12-24 Vdc med max 48 %
rippel. Diodindikation för felfri drift.
Tillverkade enligt EN-61558 och CE-
märkta. Galvaniskt åtskilda lindningar
med inbyggt skydd mot kortslutning
och överlast. Produkterna uppfyller
högt ställda krav och kännetecknas av
bl.a. låg vikt och små dimensioner.
Skyddsklass II
Kapslingsklass: IP00.
Montagesätt: Stationärt utförande för
golv/vägg montage.

LIKRIKTARTRANSFORMATORER ofiltrerad oreglerad likspänning för golv/vägg montage 12-72 W okapslade



Vadsbo Transformatorer ab
Hilledalsgatan 24
SE-417 05 Göteborg
Sweden

Phone +46-31-235600
Fax +46-31-226010
E-mail info@vadsbotransform.se
Web www.transformatorer.com

VADSBO 

Utförande	Okapslade likriktartransformatorer ofiltrerad likspänning för golv/vägg montage					
Effekt W	12	24	36	48	60	72
Beteckning	VA-OSL012	VA-OSL024	VA-OSL036	VA-OSL048	VA-OSL060	VA-OSL072
Artikelnummer	V-0201212/24	V-0202412/24	V-0203612/24	V-0204812/24	V-0206012/24	V-0207212/24
Prim. spänning	230/400 V +-6%	230/400 V +-6%	230/400 V +-6%	230/400 V +-6%	230/400 V +-6%	230/400 V +-6%
Sek. spänning	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Skydd mot						
- överlast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- kortslutning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skyddsklass	II	II	II	II	II	II
Kapslingsklass	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Testspänning	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV	4kV
Temp. klass	B	B	B	B	B	B
Max. omgivningstemperatur	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
Tillverkn. norm	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558	EN 61558
Godkännanden	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Mått: Höjd	93	83	83	100	100	100
Bredd	67	67	67	85	85	85
Djup	69	80	80	84	84	84
Vikt	0,80 kg	1,0 kg	1,2 kg	1,75 kg	1,77 kg	2,0 kg
Anslutning:						
- prim. skruvpl	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²
- sek. skruvpl.	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²	4,0 mm ²