

Skyddstransformatorer tillverkade enligt EN61558 - 2-4 och EN61558 - 2-6.  
Produkterna uppfyller högt ställda krav och är multifunktionella.  
Kapslingsklass: IP20.  
Monteras på DIN-skena eller skruvfästning för vägg/golvmontage.

## 1FAS FULL SKYDDSTRANSFORMATORER MULTISPÄNNING FÖR DIN-SKENA

50 - 300 VA  
400/230 // 12, 24V



Vadsbo Transformatorer ab  
Aröds Industriväg 34  
SE-422 43 Hisings Backa  
Sweden

Phone +46-31-235600  
Fax +46-31-226010  
E-mail [info@vadsbotransform.se](mailto:info@vadsbotransform.se)  
Web [www.transformatorer.com](http://www.transformatorer.com)

**VADSBO**

# 1-FAS FULLTRANSFORMATORER - MULTISPÄNNING FÖR DIN-SKENA

Art nr V-08....	KSE050M024	KSE075M024	KSE100M024	KSE160M024	KSE200M024	KSE250M024	KSE300M024
	KSE050M048	KSE075M048	KSE100M048	KSE160M048	KSE200M048	KSE250M048	KSE300M048
	KSE050M230	KSE075M230	KSE100M230	KSE160M230	KSE200M230	KSE250M230	KSE300M230
<b>Effekt (VA)</b>	50	75	100	160	200	250	300
<b>Max omgivningstemp. (ta)</b>	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
<b>Kontinuerlig belastning (ed)</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Primärspänning</b>	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V	400-230 V ±15V
<b>Sekundärspänning</b>	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V	12-24 V 24-48 V 115-230 V
<b>Frekvens</b>	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>Kaplingsklass</b>	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Vikt (kg)</b>	1.51	1.90	2.35	3.92	4.01	4.80	4.92
<b>Mått</b>							
- Längd (mm)	106	106	106	136	136	136	136
- Bredd (mm)	90	90	90	126	126	126	126
- Höjd (mm)	87	106	116	117	117	127	127
<b>Tillverkningsnorm</b>	EN61558 - 2-4	"-	"-	"-	"-	"-	"-
	EN61558 - 2-6	"-	"-	"-	"-	"-	"-
<b>Kontinuerlig belastning</b>	100 %	"-	"-	"-	"-	"-	"-
<b>Temp klass B</b>	Självslocknande	"-	"-	"-	"-	"-	"-