

Mottagare med AV/PÅ funktion förekommer i ett flertal utförande så som dosformat för montering i apparatdosa, normkapslade utförande för DIN-skenemontage, plug-in utförande respektive kapslade utförande för inbyggnad i undertak etc. Driftspänning 230 V.

AV/PÅ MOTTAGARE 1000 - 4x3000 W



Mottagare för
dosmontage
- 1000 W
- E 17 093 51



Mottagare för
DIN-skena
- 4x3000 W
- E 17 093 52
- E 17 093 57



Mottagare för
DIN-skena
- 3000 W
- E 17 093 55



Mottagare för
ytmontering
- 2000 W
- E 17 093 53



Mottagare i
plugin utförande
- 1000 W
- E 17 093 50



Mottagare för
utomhusbruk
- IP 54
- 2x2000 W
- E 17 093 56



Mottagare
för utomhus-
bruk
- IP 65
- 3x2000 W
- E 17 093 54

AV/PÅ MOTTAGARE

Art nr	RRL/A02	RCD/A04N RCD/M04 RCD/A01	RGL/A02	RPL/01E	RCL/A02 RCL/A03
E nummer	1709351	17 093 52 17 093 57 17 093 55	17 093 53	17 093 50	17 093 56 17 093 54
Beteckning					
Montering	Inbyggnad i dosa	DIN-skena	Friliggande	Plug-in	Utomhus Vägg
Effekt max	1000 W	4x3000 W 4x3000 W 3000 W	2x2000 W	1000 W	2x3000 W 3x2000 W
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Omgivn. temp. max.(ta)	-20°C – +60°	-20°C – +60°	-20°C – +60°	-20°C – +60°	-20°C – +60°
Mått: LxBxH	54 x 49 x 25 mm	90 x 87 mm	165 x 47 x 35 mm	95 x 55 mm	96 x 137 x 46 mm 205 x 145 x 85 mm
Vikt	70 g	160 g 130 g	193 g		
Skyddsklass	II	II	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20	IP20	IP54/65
Hölje: självlocknande termoplast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit
Tillverkningsnorm	EN	EN	EN	EN	EN
Godkännanden	CE	CE	CE	CE	CE
EMC-krav: uppfyllda	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning	Enkel isolerad kabel	Skruvplint	Skruvplint	EU-plug	Skruvplint
Användningsområde för trådlös tryckknappsstyrning av till/frånslag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Radion frekvens	868.3 Mhz	868.3 Mhz	868.3 Mhz	868.3 Mhz	868.3 Mhz
Modulering	FSK	FSK	FSK	FSK	FSK
Typ av last	Resistiv	Resistiv	Resistiv	Resistiv	Resistiv
Master/Slav	-	Master Slav Master	-	-	-
Kommando	Individuell	Individuell/Grupp Individuell/Grupp Individuell	Individuell	Individuell	Individuell
Kanaler ut	1	4/4/1	2	1	2/3
Timer	-	-/9 timmar	-	-	9 timmar/-
Max antal sändare	42 st	42 st	42 st	42 st	42 st