

Dimmermottagare för RGB LED av typen 350 mA konstantström eller 12-24 Vdc konstantspänning med kretsorientering gemensam katod.

Med funktioner som 8 st programmerbara färger, automatisk färgcykel med reglerbar hastighet samt dimring.

Kan även användas för dimring av enfärgs LED. Driftspänning 12-24 Vdc

DIMMERMOTTAGARE FÖR RGB LED 350 mA och 12-24 Vdc 3x7 / 3x30-3x60 W



För RGB LED 350mA
- E 17 093 43



För RGB LED 12-24 Vdc
- E 17 093 44



Slavenhet för RGB LED 350mA
- E 17 093 43

DIMMERMOTTAGARE FÖR RGB LED 350mA och 12-24V

Effekt	3x7 W	3x7 W	3x30 – 3x60 W
E-nummer	17 093 43	17 093 45	17 093 44
Artikel nr.	V-46RGBDA01	V-46RGBDM01	V-46RGBDST25
Beteckning	RGBD/A01	RGBD/M01	RGBD/ST25
Effekt max	3x7 W	3x7 W	3x30 – 3x60 W
Spänning, prim.	24 Vdc	24 Vdc	12-24 Vdc
Spänning/ström, sek.	350 mA	350 mA	12-24 Vdc
Kretsorientering	Gemensam katod	Gemensam katod	Gemensam katod
Omgivn. temp. max.(ta)	- 20°C – + 60°C	- 20°C – + 60°C	- 20°C – + 60°C
Mått: LxBxH	165 x 47 x 35 mm	165 x 47 x 35 mm	165 x 47 x 35 mm
Vikt	90 g	90 g	90 g
Skyddsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP 20	IP 20	IP 20
Hölje: självslocknande termoplast	Ja	Ja	Ja
Färg	Transparent	Transparent	Transparent
Skydd mot:			
- kortslutning	Ja	Ja	Ja
- överbelastning	Ja	Ja	Ja
- överhettning	Ja	Ja	Ja
- transienter	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Tillverkningsnorm	EN 60950	EN 60950	EN 60950
Godkännanden	CE	CE	CE
EMC-krav: uppfyllda	Ja	Ja	Ja
Anslutning	Skruvplint	Skruvplint	Skruvplint
Montering	Friliggande	Friliggande	Friliggande
Godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja
RF och manuell styrning	Ja	Ja	Ja
Master/Slav	Master	Slav	Master
Max antal sändare	16 st	16 st	16 st
Radion frekvens	868.3 Mhz	868.3 Mhz	868.3 Mhz
Modulering	FSK	FSK	FSK
Funktioner:			
- 8 st programmerbara färger	Ja	Ja	Ja
- dimring av RGB LED	Ja	Ja	Ja
- dimring av enfärgs LED	Ja	Ja	Ja
- automatisk färgcykel (med- eller motsols) med reglerbar hastighet	Ja	Ja	Ja
Användningsområde för trådlös styrning av:			
- RGB LED 350 mA	Ja	Ja	Nej
- RGB LED 12-24V	Nej	Nej	Ja