

Dos LEDdon®

Konstantspänning 12Vdc 6W

Elektroniska driftsdon för LED i dosformat. 220-240Vac primärt. Kortslutnings-, överbelastnings- och överhettningsskydd.



6W, 12Vdc

DosLEDdon® konstantspänning

Effekt	6W
Beteckning	Dos 6W
Artikel nummer	V-3600612R
E-nr	79 841 54
Spänning primär	220-240 Vac
Spänning sekundär	12 Vdc
Ström, sekundär	500 mA
Belastning	0-6W
Omgivnings temperatur max (Ta)	+50 °C
Test temperatur (Tc)	+75°C
Mått (LxBxH mm)	57x18
Vikt	65 g
Färg	Svart
Hölje: självslocknande termoplast	Ja
Skydd mot kortslutning:	
- automatisk återställning	Ja
- överbelastning	Ja
- överhettning	Ja
Mjukstart	Ja
Tillverkningsnorm	EN 61347-1 EN 61347-2-2 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 DIN VDE 0710T14 EN 61100-3-3
Anslutning	
- primär dubbelisolerad 2 ledarkabel	Ca 25cm
- sekundär: anslutning enkelisolerad kabel	Ca 2x20cm
Dimring: Extern PWM-enhet	Ja
Användningsområde	
- för inbyggnad	Ja
- för friliggande bruk	Ja
- godkänd för montering på möbler	Ja
Isolationsklass	II
Kapslingsklass	IP20
Godkännanden	CE
EMC-krav	Ja