

Elektroniska transformatorer med inbyggd tryckdimmer

70/105/150W

Elektroniska transformatorer med
inbyggd tryckdimmer 70-150W.
Dubbel inspänning 230/240V.
Kortslutnings-, överbelastnings- och
överhettningsskydd. Med mjukstart.



BLU150



SET70-D /
SET105-D

ELEKTRONISKA TRANSFORMATORER MED INBYGGD TRYCKDIMMER

Effekt	70W	105W	150W
Art nummer	V-4307020PB	V-4310520PB	V-4315020PB
Beteckning	VA-SET70-D	VA-SET105-D	VA-BLU150
E-nummer	52 807 80	52 807 81	52 807 82
Spänning, prim.	230/240V	230/240V	230/240V
Sekundär	11,5V	11,5V	11,5V
Effekt max.	70W	105W	150W
Effekt min.	20W	35W	35W
Funktionstyp, typ av belastning	Resistiv	Resistiv	Resistiv
Omgivn. temperatur. max.	+50°C	+50°C	+45°C
Test temperatur	+80°C	+85°C	+80°C
Mått (HxBxL mm)	30x41x151	30x41x151	35x47x166
Vikt (g)	150	150	185
Hölje: självslocknade termoplast	Ja	Ja	Ja
Färg	Beige	Beige	Vit
Skydd mot			
- transienter	Ja	Ja	Ja
- överbelastning	Ja	Ja	Ja
- överhettning	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja
Minnesfunktion	Ja	Ja	Ja
Anslutning			
- prim: antal skruvplintar	1	1	2
- prim: skruvplint, area	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
- prim: vidarekoppling 230V	Nej	Nej	Ja
- sek: antal skruvplintar	2	2	3
- sek: skruvplint, area	2,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²
- ledningslängd sek. max.	2,0m	2,0m	2,0m
Reglering			
- 1 eller flera tryckknappar	Ja	Ja	Ja
- Touch funktion	Ja	Ja	Ja
Användningsområde			
- för inbyggd	Ja	Ja	Ja
- för friliggande bruk	Ja	Ja	Ja
- godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja
Isolationsklass	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20
Tillverkningsnorm	EN60669 & 61347-2-2	EN60669 & 61347-2-2	EN60669 & 61347-2-2
Godkännanden	CE/EMC	CE/EMC	VDE/CE/EMC
EMC-krav	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda