

HF-DON BCQ 2x

Typ	BCQ213			BCQ218			BCQ226			BCQ242			BCQ257			
E-nummer:	79 840 55			79 840 56			79 840 57			79 840 58			79 840 59			
Artikel nr.	V-35BCQ213			V-35BCQ218			V-35BCQ226			V-35BCQ242			V-35BCQ257			
A: Lampeffekt (W)	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
B: Lamptyp	2x9	TC-S	2G7	2x18	TC-D/E	G24q-2	2x18	TC-L	2G11	2x26	TC-D/E	GX24q-3	2x57	TC-T/E	GX24q-5	
C: Koppling	2x11	TC-S	2G7	2x18	TC-T/E	GX24q-2	2x18	TC-F	2G10	2x26	TC-T/E	GX24q-3				
	2x13	TC-D/E	G24q-1				2x24	TC-L	2G11	2x32	TC-T/E	GX24q-3				
	2x13	TC-T/E	GX24q-1				2x24	TC-F	2G10	2x42	TC-T/E	GX24q-4				
							2x26	TC-D/E	G24q-3							
							2x26	TC-T/E	GX24q-3							
Spänning, prim. AC	220-240V			220-240V			220-240V			220-240V			220-240V			
Frekvens	0-60 Hz			0-60 Hz			0-60 Hz			0-60 Hz			0-60 Hz			
Driftsfrekvens	53,2 kHz			60 kHz			46,5kHz			46 kHz			46 kHz			
Effektfaktor λ	0,94			0,97			0,99			0,97-0,99			0,97			
Power Factor Controller	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Konstantström-funktion	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Varmstart	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Mått: (mm)	B	67			67			67			79			102		
	H	31			31			31			34			38		
	L	103			103			103			124			158		
Vikt: (g)	150			150			150			225			360			
Skydd mot (autom. återställning)																
- urkopplad lampa	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
- felaktig lampa	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
- förbrukad lampa	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
- överspänning 350V	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Skyddsklass	I			I			I			I			I			
Kapslingsklass	IP 20			IP 20			IP 20			IP 20			IP 20			
Omgivningstemp. (Ta)	-10 ÷ +55°C			-10 ÷ +55°C			-10 ÷ +55°C			-10 ÷ +55°C			-10 ÷ +55°C			
Test temp. (Tc)	80°C			85°C			80°C			95°C			80°C			
Tillverkningsnorm																
Säkerhet	EN61347-2-3			EN61347-2-3			EN61347-2-3			EN61347-2-3			EN61347-2-3			
Funktion	EN60929			EN60929			EN60929			EN60929			EN60929			
Transienter	EN61000-3-2			EN61000-3-2			EN61000-3-2			EN61000-3-2			EN61000-3-2			
EMC	EN55015			EN55015			EN55015			EN55015			EN55015			
EMC	EN61547			EN61547			EN61547			EN61547			EN61547			
	VDE 0108			VDE 0108			VDE 0108			VDE 0108			VDE 0108			
	VDE 0710.T14			VDE 0710.T14			VDE 0710.T14			VDE 0710.T14			VDE 0710.T14			
Godkännanden	CE/VDE/ENEC/EMC			CE/VDE/ENEC/EMC			CE/VDE/ENEC/EMC			CE/VDE/ENEC/EMC			CE/VDE/ENEC/EMC			
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Godkänd för inbyggnad	Ja			Ja			Ja			Ja			Ja			
Anslutning, prim. sek.	Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			
	Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			Snabbkoppling 1,5mm ²			

Vadsbo Transformatörer ab

Aröds Industriväg 34

SE-422 43 Hisings Backa
Sweden

Phone +46-31-235600

Fax +46-31-226010

E-mail info@vadsbo.net

Web www.vadsbo.net

