

Elektroniska HF-don för T5 och T8 lysrör i effekter från 1x18W till 1x80 W , 2x18W till 2x58W, 3x18W samt 4x18W.

Konstantströmfunktion.

Överspänningsskydd 350V.

Primärspänning 220-240V AC .

ENEC-certifierade.

HF-DON BTLT

1x13 - 1x80W

2x13 - 2x80W

3x14W

4x14W



1x				2x				
Art. nummer	Lamp effekt (W)	Lamptyp	Koppling	Art. Nummer	Lamp effekt (W)	Lamptyp	Koppling	
V-35BTLT135	1x13	T5	G5	V-35BTLT221	2x13	T5	G5	
	1x14	T5	G5		2x14	T5	G5	
	1x21	T5	G5		2x21	T5	G5	
	1x28	T5	G5		V-35BTLT224	2x24	T5	G5
	1x35	T5	G5		V-35BTLT235	2x13	T5	G5
V-35BTLT139	1x24	T5	G5	V-35BTLT239	2x21	T5	G5	
	1x39	T5	G5		2x28	T5	G5	
	1x24	TC-L	2G11		2x35	T5	G5	
	1x36	TC-L	2G11		2x39	T5	G5	
	1x40	TC-L	2G11		2x24	TC-L	2G11	
V-35BTLT149	1x36	T8	G13	2x36	TC-L	2G11		
V-35BTLT154	1x49	T5	G5	2x40	TC-L	2G11		
	1x54	T5	G5	2x36	T8	G13		
	1x55	TC-L	2G11	V-35BTLT249	2x49	T5	G5	
V-35BTLT180	1x58	T8	G13	V-35BTLT254	2x54	T5	G5	
	1x70	T8	G13	2x55	TC-L	2G11		
	1x80	T5	G5	2x58	T8	G13		
	1x80	TC-L	2G11	2x70	T8	G13		
	1x70	T8	G13	V-35BTLT280	2x80	T5	G5	
				2x55	TC-L	2G11		
				2x80	TC-L	2G11		
3x och 4x								
V-35BTLT3-414	3x14	T5	G5					
	4x14	T5	G5					

Vadsbo Transformatorer ab

Aröds Industriväg 34

SE-422 43 Hisings Backa

Sweden

Phone +46-31-235600

Fax +46-31-226010

E-mail info@vadsbo.net

Web www.vadsbo.net

VADSBO 

HF-DON BTLT			
Typ	BTLT 1x	BTLT 2x	BTLT 3-4x
Spänning, prim. AC	220-240V	220-240V	220-240V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Effektfaktor λ	0,98	0,98	0,98
Konstantström-funktion	Ja	Ja	Ja
Varmstart	Ja	Ja	Ja
Mått: (mm) B	30	30	30
H	21	21	21
L	237/360	237/360/425	360
Vikt: (g)	150/180	160/180/200	
Skydd mot (autom. återställning)			
- urkopplad lampa	Ja	Ja	Ja
- felaktig lampa	Ja	Ja	Ja
- förbrukad lampa	Ja	Ja	Ja
- överspänning 350V	Ja	Ja	Ja
Skyddsklass	I	I	I
Kapslingsklass	IP 20	IP 20	IP 20
Omgivningstemp. (Ta)	-15 ÷ +55°C	-10 ÷ +50°C	-10 ÷ +60°C
Test temp. (Tc)	+80°C	+75°C	+85°C
Tillverkningsnorm			
Säkerhet	EN60928	EN60928	EN60928
Funktion	EN61347-2-3	EN61347-2-3	EN61347-2-3
Transienter	EN61000-3-2	EN61000-3-2	EN61000-3-2
EMC	EN55015	EN55015	EN55015
EMC	EN61547	EN61547	EN61547
	VDE 0108	VDE 0108	VDE 0108
Godkännanden	CE/ENEC/KEMAEUR	CE/ENEC/KEMAEUR	CE/ENEC/KEMAEUR
Godkänd för montage på brännbart underlag	Ja	Ja	Ja
Godkänd för inbyggnad	Ja	Ja	Ja
Anslutning, prim.	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²
sek.	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²	Snabbkoppling 1,5mm ²

Vadsbo Transformatörer ab

Aröds Industriväg 34

SE-422 43 Göteborg

Sweden

Phone +46-31-235600

Fax +46-31-226010

E-mail info@vadsbo.net

Web www.vadsbo.net



HF-DON BTLT MÅTTSKISS OCH KOPPLINGSSCHEMA

