

# Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED 12, 24, eller 28 Vdc.

5/10/15/20/70W

220-240Vac primärt. Kortslutnings-, överbelastnings- och överhettningsskydd.  
Med mjukstart.



# Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED

Effekt	5W	10W	15W	20W	70W
Beteckning	SLT5-12VS	DC LED LS	SLT15 DC	LED EFR DC	LED ST1
E nummer	12V 79 841 00 24V - 28V -	79 841 01 79 841 02 79 841 03	79 841 04 79 841 05 -	- 79 841 06 -	- 79 841 09 -
Artikel nummer	12V V-3600512 24V - 28V -	V-3601012 V-3601024 V-3601028	V-3601512 V-3601524 -	- V-3602024 -	- V-3607024 -
Spänning primär	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
Spänning sekundär	12 Vdc	12/24/28Vdc	12/24Vdc	24Vdc	24Vdc
Belastning	5W	10W	0,5-15W	1-20W	70W
Omgivnings temperatur max (Ta)	+35°C	-25+50°C	+40°C	0+50°C	-40+45°C
Test temperatur (Tc)	+60°C	+70°C	+75°C	+75°C	+90°C
Mått (LxBxH mm)	77x45x21	76x36x18	120x45x20	145x55x19	248x60x49
Vikt (g)	50	50	75	100	300
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit / Svart	Svart
Hölje: självslocknande termoplast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skydd mot					
- kortslutning autom. återställning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- överbelastning -"-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- polvändning -"-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mjukstart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tillverkningsnorm	EN 61347-2-2 EN 61347-1 EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	EN 61558-2-17 EN 61558-2-6 EN 61558-1 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	EN 61347-2-2 EN 61347-1 EN 61547 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	EN 61558-1 EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-13 EN-61347-1 EN-61347-2-2 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3	EN 61558-1 EN 61558-2-17 EN-61558-2-6 EN-61347-2-13 EN-61347-1 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Anslutning					
- primär	Dubbelisolerad 2-ledarkabel	Dubbelisolerad 2-ledarkabel	Skruvplint	Skruvplint	Dubbelisolerad 2-ledarkabel
- primär skruvplint area	-	-	1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	-
- sekundär	Dubbelisolerad 2-ledarkabel	Enkel isolerad kabel	Skruvplint	Skruvplint	Dubbelisolerad 2-ledarkabel
- sekundär skruvplint, area			1,5mm <sup>2</sup>	2,5mm <sup>2</sup>	
Dimring: 1-10 V potentiometer	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej
Användningsområde					
- för inbyggnad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- för friliggande bruk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- godkänd för montering på möbler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Isolationsklass	II	II	II	II	II
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Godkännanden	S/CE	ENEC/CE	S/CE	ENCE/CE	VDE/CE
EMC-krav	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda	Uppfyllda