

# Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED 12 och 24 V.

30, 50W

Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED. 220-240Vac primärt. Kortslutnings-, överbelastnings- och överhettningsskydd. Med mjukstart.



30W, 12Vdc

30W, 24Vdc



50W, 12Vdc

50W, 24Vdc

## Elektroniska driftsdon med konstantspänning för LED 30 och 50W

Effekt	3-30W		50W	
E nummer	79 841 64	79 841 65	79 841 66	
Artikel nummer	V-3603012	V-3603024	V-3605012	V-3605024
Spänning primär	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac	220-224Vac
Ström, sekundär	12Vdc	24Vdc	12Vdc	24Vdc
Ström sek., A	2,4A	1,25A	4,2A	2,1A
Last	3-30 W		50 W	
Omgivnings temperatur max (Ta)	+45°C		+50°C	
Test temperatur (Tc)	+80°C		+75°C	
Mått (LxBxH mm)	151x41x30		255x45x32	
Vikt (g)	420		633	
Färg	Vit		Aluminium	
Hölje: självslocknande termoplast	Ja		Ja	
Skydd mot				
- kortslutning autom. återställning	Ja		Ja	
- överbelastning -"-	Ja		Ja	
- polvändning -"-	Ja		Ja	
Tillverkningsnorm	EN 61347-2-13 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 61000-4		EN 61347-2-13 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547 EN 61000-4	
Anslutning				
- primär	Skruvplint		Kabel ca 37 cm	
- sekundär	Skruvplint		Kabel ca 37 cm	
Dimring: Extern PWM-enhet	Ja		Ja	
Användningsområde				
- för inbyggnad	Ja		Ja	
- för friliggande bruk	Ja		Ja	
- godkänd för montering på möbler	Ja		Ja	
Isolationsklass	II		II	
Kapslingsklass	IP20		IP64	
Godkännanden	CE		CE	
EMC-krav	Uppfyllda		Uppfyllda	